



Firma / Adresse / Stempel

Ansprechpartner
Telefon / Fax:

2013

Bauholz

Artikel/Beschreibung	Stärke	Breite	Länge
	(mm)	(mm)	(m)
Kanthalz F/Ta/KL, A/B roh, sägerauh	50	100	4/5
Kanthalz F/Ta/KL, A/B roh, sägerauh	60	100	4/5
Kanthalz F/Ta/KL, A/B roh, sägerauh	60	120	4/5
Kreuzholz F/Ta/KL, A/B roh, sägerauh	60	80	4/5
Kreuzholz F/Ta/KL, A/B roh, sägerauh	80	80	4/5
Kreuzholz F/Ta/KL, A/B roh, sägerauh	80	100	4/5
Kreuzholz F/Ta/KL, A/B roh, sägerauh	80	120	4/5
Kreuzholz F/Ta/KL, A/B roh, sägerauh	80	140	4/5
Kreuzholz F/Ta/KL, A/B roh, sägerauh	100	100	4/5
Kreuzholz F/Ta/KL, A/B roh, sägerauh	100	120	4/5
Kreuzholz F/Ta/KL, A/B roh, sägerauh	100	140	4/5
Kreuzholz F/Ta/KL, A/B roh, sägerauh	120	120	4/5
Kreuzholz F/Ta/KL, A/B roh, sägerauh	140	140	4/5
Sparrn F/Ta/KL, imprägn braun sägerauh Halbholz/kerngetrennt	80	160	5/6/7/8
Sparrn F/Ta/KL, imprägn braun sägerauh Halbholz/kerngetrennt	80	180	5/6/7/8
Sparrn F/Ta/KL, imprägn braun sägerauh Halbholz/kerngetrennt	100	200	6/7/8
Rohhobler Douglasie	24	150	3/4/5

Artikel/Beschreibung	Stärke	Breite	Länge
	(mm)	(mm)	(m)
Bohlen F/Ta/KL, roh sägerauh	40	160	4/5
Bohlen F/Ta/KL, roh sägerauh	40	200	4/5
Bohlen F/Ta/KL, roh sägerauh	40	250	4/5
Bohlen F/Ta/KL, roh sägerauh	50	160	4/5
Bohlen F/Ta/KL, roh sägerauh	50	200	4/5
Bohlen F/Ta/KL, roh sägerauh	50	250	4/5
Keilbohlen auf 0 ausl. F/Ta/KL, impr.	50	150	4
Latten F/Ta/KL, imprägniert	24	48	4
Latten F/Ta/KL, imprägniert	30	50	4
Latten F/Ta/KL, imprägniert	40	60	4
Schalung F/Ta roh Kürzungen gesägt	24	23/24	2/2/5
Schalung F/Ta/KL roh	23/24	80-160	3/4/5
Schalung F/Ta/KL roh	24	140-260	4/5
Schalung F/Ta/KL imprägniert	24	80-160	3/4/5
Schalung F/Ta/KL imprägniert	24	140-260	4/5
prismierte Schalung F/Ta/KL gesägt	24	160	4/5



- Spezielles Angebot über:
- Außendienstbesuch erwünscht

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.holzweidauer.de

RÜCKFAX 0371/8422932